

Жилищна сграда,
УПИ I-64, кв.32, м-н 24, гр. I
фасада Север блок 1,2
М 1:100



- ЛЕГЕНДА:
- гладка мазилка
 - пръскана мазилка
 - покритие с керемиди
 - каменна облицовка

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Фасадна дограма – алуминия (пластмаса) отвън, а отвътре – членене и отварямост се допълват с производителя и собственик.
 2. Дограмата е колорирана по стolarsки размер.
 3. Всички размери на дограмата да се проверят от готов строеж, отчитайки материали и топлоизолация по фасади.
 4. Всички размери на брашлите са от хота готов под.
 5. Всички цвятове и материали по под, стени, табан и фасади се избират по указание на проектанта в процеса на строителство.
 6. Всички СТБ елементи и зидове по фасади се облицоват външно с топлоизолация – фибран съгласно проект "Топлотехническа ефективност".
 7. По всички фасадни отвори с височина на погрозорезен преваз по-малко от 0.85м да се предвиди вътрешно предпазен параван.

Инвеститор:	"ЕКО-Проект" ЕООД
Обект:	Жилищна сграда
Фаз:	УПИ I-64, кв.32, м-н 24
Масш:	Технически проект
Масш:	архитектура
Масш:	фасадна Север блок 1,2 и 3
Масш:	проектант: арх.бр. Кароляревска
Масш:	инженер: А. Иванов